Døre & Vinduer

Lev.:

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

Glas type.....................: 4-16-4 energi
Overfladebehandling Træ........: Ral 9010 Hvid
Overfladebehandling Alu........: Ral 9010 Hvid (Glans 30)

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
1*	1	stk	1 fags topstyret m/ 1 glas	1210 x 1300



Uw: 1.33 W/m2K Ew: -31.22 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 72 %
Modelareal: 1.57 m2
Vægt: 45 kg
Profil type...................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Tilbehør......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
2	1	stk	Topstyret m/ fast underkarm	450 x 1300



Uw: 1.50 W/m2K Ew: -68.62 kWh/m2
LT: 78 % g: 61 % Glasandel: 56 %
Modelareal: 0.58 m2
Vægt: 21 kg
Profil type...................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Glas type.....................: 4 klar cotswold-16-4 energi
Tilbehør......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 2

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
3	1	stk	V. sidehængt m/ fast karm på H. side	1670 x 1320



Uw: 1.34 W/m2K Ew: -25.79 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 77 %
Modelareal: 2.20 m2
Vægt: 62 kg
Profil type...................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Ramme 1 Beslåning.............: Sidehængt m/stanglås & bremse VU
Udv.V. sidekarm til midt post..: 560.0 mm.
Tilbehør......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1

Overført til side 2

Alle opstalter set udefra

kpk Døre & Vinduer

Lev.:

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
			Overført fra side 1	
4	1	stk	V. sidehængt m/ fast karm på H. side	2430 x 1430



Uw: 1.30 W/m2K Ew: -15.40 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 82 %
Modelareal: 3.47 m2
Vægt: 92 kg
Profil type...................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Ramme 1 Beslåning.............: Sidehængt m/stanglås & bremse VU
Udv.V. sidekarm til midt post..: 700.0 mm.
Tilbehør......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 1

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
5	1	stk	H. sidehængt m/ fast karm på V. side	2430 x 1430



Uw: 1.30 W/m2K Ew: -15.40 kWh/m2
LT: 80 % g: 63 % Glasandel: 82 %
Modelareal: 3.47 m2
Vægt: 92 kg
Profil type...................: 50x124mm karm skrå kehl u/not i bund
Ramme 2 Beslåning.............: Sidehængt m/stanglås & bremse HU
Udv.H. sidekarm til midt post..: 700.0 mm.
Tilbehør......................: Hvid klik-ventil 35 i topkarm over/RAMME 2

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde
6	1	stk	Hjørnestolpe 114x114mm m/ fals til alu	114 x 1430



Modelareal: 0.16 m2
Vægt: 10 kg

Overført til side 3

Alle opstalter set udefra

kpk Døre & Vinduer

Lev.:

N.B. Byg
v/Nejdet Basoda
Skoleholdervej 51 st. th.

2400 København NV

TILBUD TRÆ-ALU

pos	antal	enhed	tekst	bredde x højde	total
			Overført fra side 2		
7	1	stk	Alu inddækning Hjørnestolpe 114x114mm Modelareal: 0.16 m2 Vægt: 1 kg	114 x 1430	
8			Leveringstidspunktet fastlægges ved ordremodtagelsen.		
			Jalousi-skodder, buede- og skrå elementer samt hæveskydedøre: Spørg venligst.		



Elementerne fremstilles som vor normale standard
med de ovennævnte specifikationer

Elementerne er leveret med færdig overfladebehandling:
Overfladebehandlingen er udført i.h.t.
Vinduesindustriens tekniske bestemmelser
for fremstilling af vinduer og yderdøre

Alle opstalter set udefra